

SVERNICIATORE FORTE

Sverniciatore per antivegetative

Descrizione del prodotto

È un prodotto a base di speciali composti in grado di sciogliere le antivegetative senza intaccare gel-coat resina poliestere rinforzata con fibra di vetro o cicli epossidici.

Caratteristiche

COLORI	Blu
SOLIDO IN VOLUME	10%
PESO SPECIFICO	1,05-1,15
COV	900-910 g/l
PEZZATURA	0,75L, 5L
SHELF-LIFE	36 mesi (conservazione tra 10°C e 40°C, al riparo da umidità eccessiva e luce solare diretta)
RESA TEORICA	2 mq/l per mano
APPLICAZIONE	Pennello
DILUENTE	-
RAPPORTTO D'IMPIEGO	Monocomponente

Impiego

Preparazione della superficie:

Lavare a pressione con acqua dolce per rimuovere la parte esausta di antivegetativa.

Applicazione:

Va applicato a pennello in strato piuttosto abbondante (resa 2mq/L). Lasciare agire per almeno 2 - 3 ore o anche più, a seconda dello strato di antivegetativa da rimuovere (è consigliabile verificare ogni paio d'ore con un raschietto lo stato dello strato da rimuovere).

Quindi va asportato con un raschietto oppure lavato via con l'idropulitrice facendo attenzione a non disperdere il prodotto nell'ambiente e a recuperare gli scarti da smaltire a norma di legge. In caso di strati molto spessi di antivegetativa, può essere necessario ripetere l'operazione, o lasciar agire il prodotto per tempi più lunghi. Non lasciar seccare il prodotto prima della sua rimozione.

Suggerimenti:

- Non applicare il prodotto con temperature sotto i 5° C o sopra i 30° C.
- Rispettare le quantità consigliate per ottenere un buon risultato. Il prodotto è pronto all'uso.
- In caso di condizioni di caldo e secco o ventilato, può essere consigliabile mettere una pellicola sopra il prodotto applicato per evitare l'evaporazione troppo rapida del prodotto.

Sicurezza e ambiente

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore o per informazioni più dettagliate consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Per lo smaltimento utilizzare gli appositi contenitori presenti abitualmente nel luogo di rimessaggio o chiedere ai responsabili di cantiere. Smaltire secondo le normative vigenti.